

## CHAÎNE / ELINGUE CHAÎNE

### Chaîne de Grade 10

Type	Référence	Ø Diamètre	C.M.U. tonnes	P Dim. en mm	W1
KLA 6	1501506	6	1.5	18	8
KLA 8	1501508	8	2.5	24	11
KLA 10	1501510	10	4	30	14
KLA 13	1501513	13	6.7	39	18
KLA 16	1501516	16	10	48	22
KLA 20	1501520	20	16	60	29
KLA 22	1501522	22	19	66	31
KLA 26	1501526	26	26.5	78	37

### Tableau pour calculer vos charges d'utilisation :

		2-leg		3- & 4-leg	
		$\beta$ 0-45°	$\beta$ 45-60°	$\beta$ 0-45°	$\beta$ 45-60°
<b>Diam. Chaîne (mm)</b>					
<b>6</b>	1.5	2.12	1.5	3.15	2.24
<b>8</b>	2.5	3.5	2.5	5.2	3.7
<b>10</b>	4	5.6	4	8.4	6
<b>13</b>	6.7	9.5	6.7	14	10
<b>16</b>	10	14	10	21	15
<b>20</b>	16	22.4	16	33.6	24

#### Note d'utilisation

- ✓ Ne jamais lever avec une chaîne torsadée ou nouée,
- ✓ Les brins de chaîne doivent être raccourcis avec un crochet raccourcisseur,
- ✓ Ne jamais nouer une chaîne,
- ✓ Attention aux angles vifs, mettre des protections spéciales,
- ✓ Toujours mettre la charge dans le creux du crochet et non à la pointe,
- ✓ Toujours faire attention aux mesures juste des chaînes et accessoires,
- ✓ Eviter les chocs,
- ✓ Utiliser le maillon supérieur approprié à votre crochet grue,
- ✓ Fixer les crochets ouverts dans le maillon supérieur et fermer les crochets de sûreté pour le transport à vide.

**Toutes nos élingues chaîne sont fournies avec une déclaration de conformité et une plaquette signalétique.**

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques

**Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de réalisation :**

**Elingue chaine – 1 brin type MF – EGKN**

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes	Anneau	Chaîne	Maille liaison	Crochet
6	1.5	MF 86-10	KLA 6-10	G6-10	EGKN 6-10
8	2.5	MF 86-10	KLA 8-10	G8-10	EGKN 8-10
10	4	MF 108-10	KLA 10-10	G10-10	EGKN 10-10
13	6.7	MF 1310-10	KLA 13-10	G13-10	EGKN 13-10
16	10	MF 1613-10	KLA 16-10	G16-10	EGKN 16-10



**Elingue chaine – 1 brin type MG – EGKN avec raccourcisseur**

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes	Anneau	Chaîne	Crochet
6	1.5	MG 6-10	KLA 6-10	EGKN 6-10
8	2.5	MG 8-10	KLA 8-10	EGKN 8-10
10	4	MG 10-10	KLA 10-10	EGKN 10-10
13	6.7	MG 13-10	KLA 13-10	EGKN 13-10
16	10	MG 16-10	KLA 16-10	EGKN 16-10



### Elingue chaîne – 2 brins type MF - EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille de liaison	Crochet
6	2.1	1.5	MF 6-10	KLA 6-10	G6-10	EGKN 6-10
8	3.5	2.5	MF 8-10	KLA 8-10	G8-10	EGKN 8-10
10	5.6	4	MF 10-10	KLA 10-10	G10-10	EGKN 10-10
13	9.5	6.7	MF 13-10	KLA 13-10	G13-10	EGKN 13-10
16	14	10	MF 16-10	KLA 16-10	G16-10	EGKN 16-10



### Elingue chaîne – 2 brins type MGD – EGKN avec crochet raccourcisseur

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Crochet
6	2.1	1.5	MGD 6-10	KLA 6-10	EGKN 6-10
8	3.5	2.5	MGD 8-10	KLA 8-10	EGKN 8-10
10	5.6	4	MGD 10-10	KLA 10-10	EGKN 10-10
13	9.5	6.7	MGD 13-10	KLA 13-10	EGKN 13-10
16	14	10	MGD 16-10	KLA 16-10	EGKN 16-10



### Elingue chaîne – 3 brins type MT – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille liaison	Crochet
6	3.1	2.2	MT 6-10	KLA 6-10	G 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MT 8-10	KLA 8-10	G 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MT 10-10	KLA 10-10	G 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MT 13-10	KLA 13-10	G 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MT 16-10	KLA 16-10	G 16-10	EGKN 16-10



### Elingue chaîne – 3 brins type CGD – EGKN avec crochet raccourcisseur

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Anneau connexion	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	EGKN 16-10



### Elingue chaîne – 4 brins type MT – EGKN

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Maille Liaison	Crochet
6	3.1	2.2	MT 6-10	KLA 6-10	G 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MT 8-10	KLA 8-10	G 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MT 10-10	KLA 10-10	G 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MT 13-10	KLA 13-10	G 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MT 16-10	KLA 16-10	G 16-10	EGKN 16-10




### Elingue chaîne – 4 brins type CGD – EGKN avec crochet raccourcisseur

Diam. Chaîne (mm)	WLL Tonnes $\beta$ 0-45°	WLL Tonnes $\beta$ 45-60°	Anneau	Chaîne	Anneau connexion	Crochet
6	3.1	2.2	MF 108-10	KLA 6-10	CGD 6-10	EGKN 6-10
8	5.2	3.7	MF 1310-10	KLA 8-10	CGD 8-10	EGKN 8-10
10	8.4	6	MF 1613-10	KLA 10-10	CGD 10-10	EGKN 10-10
13	14	10	MF 2016-10	KLA 13-10	CGD 13-10	EGKN 13-10
16	21	15	MF 2220-10	KLA 16-10	CGD 16-10	EGKN 16-10



**Votre choix de crochet :**




Anneaux de connection C-Grab ,  
type CL



Crochet à elingue sans linguet,  
type EK



Crochet à chape avec linguet,  
type EGKN



Crochet à chape sans linguet,  
type EGK



Crochet de sécurité, type GBK



Crochet de sécurité, type BKG



Crochet de sécurité, type OBK



Crochet à elingue avec linguet,  
type EKN



Crochet de sécurité, type BK



Crochet de sécurité, type BKD



Crochet de sécurité à émerillon, type LBK



Crochet de sécurité à émerillon à billes, type LKBK



Crochet de sécurité à émerillon, type BKL



Crochet de sécurité à émerillon à billes, type BKLK



Crochet de charge avec linguet et émerillon, type LKN



Crochet de charge avec linguet et émerillon, type LKNK



Crochet de fonderie, type OKE