



Capacité (kg)	Palan type	FEM	Ø	Vitesse de levage (h/min)	Nombre de brins	Puissance moteur de levage GV (kW)	Fixe suspendu par crochet (€)	Chariot monorail direction manuelle (par pousse) (€)	Mètre de levée supp. 2)
SWL (kg)	Hist type	FEM	Ø	Histing speeds (m/min)	Number of fails	Histing motor power HS (kW)	Fix hook susp. Unit (€)	Monorail trolley manual travelling (push trolley unit) (€)	Add. meter of lift 2)
63	VR2 0608 b3F	3m	M6	8/2	1	0.45	1519	1571	34
	VR2 0610 b3F	3m	M6	10/2.5	1	0.45	1520	1573	34
	VR2 0616 b3F	3m	M6	16/4	1	0.45	1563	1615	34
	VR2 0620 b3F	3m	M6	20/5	1	0.45	1574	1626	34
125	VR2 128 b3F	3m	M6	8/2	1	0.45	1523	1575	34
	VR2 1210 b3F	3m	M6	10/2.5	1	0.45	1729	1781	34
	VR2 1216 b2F	2m	M5	16/4	1	0.45	2057	2109	34
	VR2 1220 b1F	1Am	M4	20/5	1	0.45	2071	2123	34
160	VR2 168 b3F	3m	M6	8/2	1	0.45	1681	1733	34
	VR2 1610b3F	3m	M6	10/2.5	1	0.45	1807	1859	34
	VR2 1616 b1F	1Am	M4	16/4	1	0.45	2057	2109	34
250	VR2 258 b2F	2m	M5	8/2	1	0.45	1729	1781	34
	VR2 5210 b1F	1Am	M4	10/2.5	1	0.45	1807	1859	34
	VR5 254 b3F	3m	M6	4/1.3	1	0.45	1885	2028	41
	VR5 258 b3F	3m	M6	8/1.3	1	0.9	1987	2131	41
	VR5 2516 b2F	2m	M5	16/2.6	1	0.9	2086	2230	41
	VR5 2520 B1f	1aM	M4	20/3.2	1	0.9	2153	2297	41
	VR2 328 b1F	1Am	M4	8/2	1	0.45	1857	1970	34
320	VR5 3216 b1F	1Am	M4	16/2.7	1	0.9	2445	2589	41
	VR2 504 B2f	2m	M5	4/1	2	0.45	1770	1884	68
500	VR5 504 b2F	2m	M5	4/1.3	1	0.45	1858	2001	41
	VR5 508 b2F	2m	M5	8/1.3	1	0.9	1891	2035	41
	VR12 504 b3F	3m	M6	4/1.3	1	0.9	2393	2580	52
	VR5 5010 b1F	1Am	M4	10/1.6	1	0.9	2750	2936	52
	VR12 508 b3F	3m	M6	8/1.3	1	1.8	2445	2589	41
	VR12 516 b2F	2m	M5	16/2.6	1	1.8	2893	3081	52
	VR12 520 b1F	1Am	M4	20/3.2	1	1.8	2995	3182	52
	VR5 634 b1F	1Am	M4	4/1.3	1	0.45	2143	2287	41
630	VR5 638 b1F	1Am	M4	8/1.3	1	0.9	2517	2659	41
	VR12 6316 b1F	1Am	M4	16/2.6	1	1.8	3145	3330	52
800	VR1 816 b3	3m	M6	16/2.6	1	2.3	4233	4838	58
1000	VR5 1004 b2F	2m	M5	4/0.7	2	0.9	1976	2161	82
	VR12 1004 b2F	2m	M5	4/1.3	1	0.9	2382	2569	52
	VR12 1008 b2f	2m	M5	8/1.3	1	1.8	2750	2936	52
	VR12 1010 b1F	1Am	M4	10/1.6	1	1.8	3042	3229	52
	VR161012 b3	3m	M6	12.5/2	1	2.3	4154	4759	58
	VR12 1004 b3F	3m	M6	4/0.7	2	1.8	3116	3404	104
1250	VR12 1204 b1F	1Am	M4	4/1.3	1	0.9	2537	2724	52
	VR12 1208 b1F	1Am	M4	8/1.3	1	1.8	2781	2968	52
	VR16 1208 b3	3m	M6	8/1.3	1	2.3	4027	4631	58
1600	VR12 1604 b2F	2m	M5	4/0.7	2	1.8	3081	3367	104
	VR12 1605 b2F	2m	M5	5/0.8	2	1.8	3218	3505	104
	VR16 1608 b2	2m	M5	8/1.3	1	2.3	4027	4702	58
2000	VR12 2004 b2F	2m	M5	4/0.7	2	1.8	3116	3404	104
	VR12 2005 b1f	1Am	M4	5/0.8	2	1.8	3255	3542	104
	VR16 2006 b3	3m	M6	6.3/1	2	2.3	4564	5169	116
2500	VR12 2504 b1F	1Am	M4	4/0.7	2	3.6	3623	3911	104
	VR16 2504 b3	3m	M6	4/0.7	2	2.3	4438	5043	116
3200	VR16 3204 B2	2M	M5	4/0.7	2	2.3	4237	4842	116
	VR25 3206 b3	Mm	M6	6.3/1	2	3.6	4822	-	132

Palan électrique à chaîne EUROCHAIN VR livraison rapide (Europe uniquement)

- Palan version fixe suspendu par crochet ou chariot manuel (préciser largeur du fer)
- Hauteur de levée 6 mètres
- Alimentation 3ph /400 / 50 Hz, commande basse tension 48 V
- Boîte à 2 boutons avec arrêt d'urgence type « coup de poing »
- Longueur du câble de commande max 6 m
- Options disponibles : 1.6/1.10/5.1/5.2

